

420PC

Contor de apă multiijet
Semiuscat cu role protejate



CARACTERISTICI SPECIFICE

Dn15÷40mm; PN 16

Citire ușoară în orice instalație datorită numărătorului semiuscat protejat

Dotat cu interfață HRI AMR - standard.

AVANTAJE

Siguranța în exploatare a contorului 420PC, insensibilitatea la particulele din apă și funcționarea fără zgomot satisfac atât utilizatorul cât și furnizorul.

Plăcuța de identificare mărită permite afișarea tuturor caracteristicilor și oferă posibilitatea personalizării contorului cu cod de bare sau logo.

Mecanismul numărător este capsulat și protejat de un lichid lubrifiant cu glicerină. Contorul poate fi citit cu ușurință indiferent de calitatea apei din instalații.

APLICAȚII - UTILIZARE

Datorită interfeței HRI standard contorul 420 PC poate fi folosit în orice rețea unde este nevoie de un sistem AMR.

Modulele de comunicație HRI se poate instala și ulterior.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA MANIPULĂRII

Prin construcția sa, contorul 420 PC oferă o protecție mare împotriva manipulării:

- mișcarea de rotație a turbinei este transmisă direct dispozitivului de demultiplicare și indicare de unde rezultă și insensibilitatea la câmpuri magnetice.
- folosirea unei carcase robuste din alamă combinat cu sticlă groasă de 8mm nu permite blocarea mecanică a numărătorului.

OPȚIUNI DE ECHIPARE ULTERIOARĂ

Racorduri

Supapă unisens

Modul radio, senzor electronic HRI

FIABILITATE

Contorul 420 PC oferă o protecție mărită împotriva coroziunilor, loviturilor de berbec, presiunii și a căldurii datorită folosirii unui aliaj de cupru de calitate și a sticlei groase.

Componentele interne sunt fabricate din polimeri de calitate și sunt proiectate pentru a păstra precizia în timp.

Finisajul interior al carcasei previne formarea depunerilor.

Filtrarea dublă previne trecerea corpurilor

CITIRE

Afisarea consumului se face pe 5 role cu cifre mari (5 mm) pe fundal alb, favorizând o bună lizibilitate la distanțe mai mari de un metru.

Mecanismul numărător este scufundat în lichid lubrifiant (glicerină) pentru a asigura protecție și funcționare optimă.

Această tehnică previne formarea condesului și asigură o citire foarte bună în toate condițiile, indiferent de calitatea apei.

PRECIZIE

Datorită unei bune echilibrări și a fluxului apei din carcasă direcționat chiar pe turbina, se realizează un debit de pornire foarte mic. Transmisia directă oferă contorului 420PC o sensibilitate mare chiar și la debite mici.

www.fgh.ro

ofertare@fgh.ro

+40 361 401 740

68A Str. Agoston , 445100 Carei

